

# KIT GPN A / C

## KIT DE DOSAGE PRÊT À POSER



**FACILE ET RAPIDE  
À METTRE EN PLACE**

**DOSAGE  
PROPORTIONNEL CONTINU  
JUSQU'À 1,68% SELON MODÈLE**

**RÉGLAGE DU DOSAGE  
EN ML DE PRODUIT  
PAR LITRE D'EAU**



Il est fortement conseillé  
d'utiliser une eau filtrée.



### LES APPLICATIONS

Désinfection  
Traitements d'eau  
Diète en élevage  
Hygiène en élevage  
Médicaments en élevage



### CHOIX VERSION A OU C

- A** Pompe DDA pour les produits dégazants ou pour faibles dosages
- C** Pompe DDC

| MODELES                  | GPN15 A ou C                                                                                                             | GPN25 A ou C                                      | GPN35 A ou C                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Version A                | Pompe doseuse DDA 7,5-16 AR-PP/V/C-F                                                                                     |                                                   |                                                 |
| Version C                | Pompe doseuse DDC 9-7 A-PP/V/C-F                                                                                         |                                                   |                                                 |
| Ø canalisations          | 25 mm                                                                                                                    | 32 mm                                             | 40 mm                                           |
| Débit nominal eau        | 1,5 m³/h                                                                                                                 | 2,5 m³/h                                          | 3,5 m³/h                                        |
| Débit minimum eau        | 0,5 L/h                                                                                                                  | 12 L/h                                            | 70 L/h                                          |
| Débit maximum eau        | 3 m³/h                                                                                                                   | 4 m³/h                                            | 7 m³/h                                          |
| Capacité dosage maxi     | 7,5L/h pour la version A - 9L/h pour la version C                                                                        |                                                   |                                                 |
| Contre pression maxi     | 16 bars pour la version A - 7 bars pour la version C                                                                     |                                                   |                                                 |
| Plages des réglages      | 0,0017ml/L à 16,8ml/L : 0,00017% à 1,68% pour la version C<br>0,0013ml/L à 14,5ml/L : 0,00013% à 1,45% pour la version A |                                                   |                                                 |
| Précision de répétition  | 1%                                                                                                                       | 1%                                                | 1%                                              |
| Dimension panneau        | 400 x 600 x 160                                                                                                          | 500x750x160                                       | 500x750x160                                     |
| Flexible raccord E/S-KIT | 3/4" M (20/27)                                                                                                           | 1" M (26/34)                                      | 1"1/4 M (33/42)                                 |
| Caractéristique compteur | Volumétrique<br>cadran sec<br>1 imp/L DN 15<br>Réf : ALT15-C/I-1                                                         | Jet multiple<br>1 imp/L DN20<br>Réf : AUR20-L/I-1 | Cadran sec<br>1 imp/L DN25<br>Réf : AUR25-L/I-1 |
| H. aspiration max        | 1,5 m                                                                                                                    |                                                   |                                                 |
| Tension alimentation     | 220 v / 50 Hz                                                                                                            |                                                   |                                                 |
| Classe de protection     | IP 65                                                                                                                    |                                                   |                                                 |
| Tête doseuse             | Polypropylène, clapet polypropylène étanchéité VITON, bille céramique                                                    |                                                   |                                                 |

#### Kit de dosage Proportionnel Ø25 mm

avec pompe Grundfos DDC 9-7 ► Réf : KITGPN15C

avec pompe Grundfos DDA 7,5-16 ► Réf : KITGPN15A

#### Kit de dosage Proportionnel Ø32 mm

avec pompe Grundfos DDC 9-7 ► Réf : KITGPN25C

avec pompe Grundfos DDA 7,5-16 ► Réf : KITGPN25A

#### Kit de dosage Proportionnel Ø40 mm

avec pompe Grundfos DDC 9-7 ► Réf : KITGPN35C

avec pompe Grundfos DDA 7,5-16 ► Réf : KITGPN35A



#### CARACTERISTIQUES D'ASSEMBLAGE DES KITS GPN

- Panneau polypropylène imputrescible épaisseur de 8 mm
- Montage du système en by-pass
- Canalisations et raccords pression PN16 (16 bars)
- Robinet de puisage
- Clapet anti-retour ou anti-pollution selon modèle
- Pompe doseuse GRUNDFOS DDA pour version A et DDC pour version C
- Compteur d'eau émetteur d'impulsions 1 imp./ L
- Clapet de pied crêpiné
- Canne d'injection
- Canalisations refoulement et aspiration 4/6 mm

#### POUR LE CHOIX DU KIT GPN15, GPN25, GPN35 VERSION A ou C Préciser impérativement les éléments suivants :

- Le diamètre des canalisations d'eau à l'endroit de l'installation du Kit ou de la pompe doseuse
- Le débit nominal d'eau de l'élevage
- Le débit maximum d'eau (pompe de surface ou immergée ou réseau)
- La contre pression d'eau
- Les produits et volumes à doser pour le choix de la pompe doseuse (Version A ou C)



**OPTION**  
tête en PVDF avec joints PTFE  
résistance chimique adaptée  
pour dosage :

Acides acétique, peracétique,  
chlorydrique, sulfurique > à 80%,  
solution chlorée > 3g/l en chlore actif,  
dioxyde de chlore, huiles essentielles.

Réf : OPTPVDFDDA/C/E-6/9



## OPTIONS

Flexible inserts inox

Long : 700mm

flexible 3/4" Réf : KITRACGP3/4i

flexible 1" Réf : KITRACGP1i

flexible 1"1/4 Réf : KITRACGP11/4i



Flexible inserts laiton

Long : 700mm

flexible 3/4" Réf : KITRACGP3/4L

flexible 1" Réf : KITRACGP1L

flexible 1"1/4 Réf : KITRACGP11/4L



Vanne de sûreté :

Contrôle la contre-pression  
et l'effet siphon

Réf : MFKTS/V



Alarme de «niveau bas»  
et «niveau arrêt»

Réf : OPTALARMDDA/C/E



Z.A.E de l'Hommerie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ  
(33) 05 49 76 25 69 - (33) 05 49 05 73 15  
cerati@wanadoo.fr  
www.cerati.fr

L'innovation pour mieux vous servir

Votre distributeur :