

Entreprise \_\_\_\_\_  
Contact \_\_\_\_\_

**Présentation produit**

Taille haies à pour utilisation occasionnelle. Très facile d'utilisation, il est équipé d'une pompe d'amorçage et du système de démarrage facile Smart Start. Très confortable d'utilisation, il est équipé d'un puissant système anti-vibration Low Vib, d'une poignée arrière pivotable et d'un bouton stop à retour automatique. Son poids est également très léger ce qui le rend très agréable à utiliser.

**Image du produit**



**Description**

		<b>122 HD60</b>
	PNC	966 53 24 01
	EAN	7391883532317
Cylindrée (cm3)		21,7
Puissance (Kw)		0,6
Longueur du lamier		60 cm
Ecartement des dents		28 mm
Vitesse de coupe		4050 coupes/min
Réservoir carburant (L)		0,30 L

**Plus produits et bénéfices utilisateurs**

<p><b>Technologie Low Vib</b></p> <p><b>HUSQVARNA® : Confort d'utilisation</b> Le puissant système anti-vibration Low Vib atténue fortement le niveau de vibrations et permet de travailler avec de moins de fatigue pendant de longues heures.</p>	<p><b>Poignée arrière pivotable</b></p> <p><b>HUSQVARNA® : Confort</b> La poignée pivotante permet de travailler avec un maximum de confort pendant de longues heures de travail. Facilite la coupe.</p>	<p><b>Poids plume</b></p> <p><b>HUSQVARNA® : Ergonomie</b> Poids très léger ce qui le rend très agréable à utiliser.</p>	<p><b>Démarrage facile</b></p> <p><b>HUSQVARNA® : Facilité</b> Très simple d'utilisation grâce à la pompe d'amorçage qui permet d'amorcer facilement le carburateur en carburant et au système de démarrage facile Smart Start qui réduit de 40% l'effort par rapport à un système de démarrage classique.</p>
---	--	--	--

**Caractéristiques**



<b>Moteur</b>	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Technologie moteur	Technologie E-TECH II®	Non
	Accès sans outil au filtre à air		Oui
<b>Démarrage</b>	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
	Starter		Oui
	Retour automatique du bouton stop		Oui
<b>Poignée arrière</b>	Poignée confort		Oui
	Poignée pivotante		Oui
	Poignée incurvée		Non
<b>Manche</b>	Télescopique		Non
	Poignée de protection		Non
	Grip doux sur manche		Non
<b>Lamier</b>	Déflecteur		Non
	Butée de protection		Non
	Angle de coupe ajustable		Non
	Orientation de la lame		Non
	Lame rabattable sur le tube		Non
	Plage totale de l'angle de la lame		Non
	Double lame		Oui
Mono lame		Non	
<b>Confort</b>	Niveau de carburant visible		Oui
	Poignée soft grip sur manche		Non
	Système anti-vibration	Technologie LowVib®	Oui
<b>Autres</b>	Poids à vide		4,9 kg
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		94 dB(A)
	Pression acoustique garantit (LWA)		101 dB(A)
	Vibrations		4,1/3,6 m/s <sup>2</sup>

**Garantie**

		<b>122 HD60</b>
Garantie		1 an