

Référence : NSL 600

Description du gant :

Gant floqué coton nitrile, paume et doigts gaufrés.
Tailles : 7 à 11

Coloris : Vert.

Avantage :

Contact huiles et graisses.



Type d'utilisation : Manipulation fine, huiles et graisses, produits chimiques.

Précautions d'emploi : Ce gant ne protège pas contre les risques à la coupure.

EN 388 :2016



4101X

EN ISO 374-1 :2016/Type A



AJKLMOPT

EN ISO 374-5 :2016



Normes CE

Ce gant est classé en Catégorie III selon le Règlement Européen des équipements de protection individuelle 2016/425. Il est conforme au modèle de l' EPI ayant fait l' objet d' un examen CE de type à SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom (Notified body N° 0321) ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, il satisfait aux exigences essentielles prévues par le Règlement Européen 2016/425 aux équipements de protection individuelle.

(version EN 388 :2003 3 1 0 1 – EN 374)

Stockage/Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.

(Déclaration UE de conformité sur demande sur www.maprotec.fr)